

NSK HR30304J参数

外形尺寸	SD	20	mm	内径
	D	52	mm	外径
	T	16.25	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	13.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	35000	N
COR1		33500	N	静载荷
CR2		3550	kgf	动载荷
COR2		3400	kgf	静载荷
极限转速	LG	7500	1/min	脂润滑
	LO	10000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	31	mm	(最小)
	DB1	27	mm	(最大)
	DA2	44	mm	(最大)
	DA3	44	mm	(最小)
	DB2	47.5	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	11.6	mm	作用点位置
常数	E	0.30		常数
轴向载荷系数	Y1	2.00		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	172	g	重量
型号	型号	HR30304J		-

NSK HR30304J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/02601f0f.html>

