

NSK HR32311CJ参数

极限转速	LG	3200	1/min	脂润滑
	L0	4300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	73	mm	(最小)
	DB1	65	mm	(最大)
	DA2	110	mm	(最大)
	DA3	91	mm	(最小)
	DB2	112.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	10.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	35.8	mm
常数	E	0.55		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.60		系数
重量	MASS	2470	g	重量
型号	型号	HR32311CJ		-
外形尺寸	SD	55	mm	内径
	D	120	mm	外径
	T	45.50	mm	宽度
	B	43.0	mm	宽度
	C	35.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	195000	N	动载荷
	COR1	262000	N	静载荷
	CR2	19900	kgf	动载荷
	COR2	26700	kgf	静载荷

NSK HR32311CJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0410585c.html>

