

NSK 32336参数

型号	型号	32336		-
外形尺寸	SD	180	mm	内径
	D	380	mm	外径
	T	134.00	mm	宽度
	B	126.0	mm	宽度
	C	106.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1520000	N
COR1		2290000	N	静载荷
CR2		155000	kgf	动载荷
COR2		234000	kgf	静载荷
极限转速	LG	950	1/min	脂润滑
	LO	1300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	212	mm	(最小)
	DB1	225	mm	(最大)
	DA2	362	mm	(最大)
	DA3	310	mm	(最小)
	DB2	353.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	28.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	96.6	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	66800	g	重量

NSK 32336图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/04ede2c6.html>

