


### SKF 7005 CE/HCP4AH1参数

主要尺寸	d	25	mm	-
	D	47	mm	-
	B	12	mm	-
基本额定载荷	C	8320	N	动载荷
	$C_0$	4150	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	173	N	-
可达转速	Grease	56000	r/min	-
	Oil-air	85000	r/min	-
重量	重量	65	g	-
型号	型号	7005 CE/HCP4AH1	-	-

### SKF 7005 CE/HCP4AH1图片



**Ball diameter** 6,35

**Number of balls** 14

**未安装时的预载荷 [N]**

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
45	130	260	-

**Static axial stiffness [N/μm]**

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
27	41	56	-

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**

$G_{ref}$  1,3

**计算系数**

for equivalent bearing load

$f_0$  7,5

for preload in mounted bearing sets

$f$  1,05

$f_1$  1





$f_{2A}$  1

$f_{2B}$  1,03

$f_{2C}$  1,05

$f_{2D}$  -

$f_{HC}$  1,01



**Ball diameter** 6,35  
**Number of balls** 14

**未安装时的预载荷 [N]**

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
45	130	260	-

**Static axial stiffness [N/μm]**

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
27	41	56	-

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**

G<sub>ref</sub> 1,3

**计算系数**

for equivalent bearing load

f<sub>0</sub> 7,5

for preload in mounted bearing sets

f 1,05

f<sub>1</sub> 1

f<sub>2A</sub> 1

f<sub>2B</sub> 1,03

f<sub>2C</sub> 1,05

f<sub>2D</sub> -

f<sub>HC</sub> 1,01