

NSK 21304CDE4参数

| | | | | |
|--------|------|-----------|-------|------|
| 安装尺寸 | DA3 | 45 | mm | (最大) |
| | DA4 | 42 | mm | (最小) |
| | RA | 1.0 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.31 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 3.2 | | - |
| | Y3 | 2.1 | | - |
| | Y0 | 2.1 | | - |
| 重量 | MASS | 170 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | 21304CDE4 | | - |
| 外形尺寸 | SD | 20 | mm | 内径 |
| | D | 52 | mm | 外径 |
| | B | 15.0 | mm | 宽度 |
| | R | 1.1 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 29300 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 26900 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 2980 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 2740 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 6300 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 8200 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 27 | mm | (最小) |
| | DA2 | 28.000 | mm | (最大) |

NSK 21304CDE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0a8d479a.html>

