

## NSK HR32213J参数

作用点位置	A	27.1	mm	作用点位置	
常数	E	0.41		常数	
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数	
	Y0	0.81		系数	
重量	MASS	1550	g	重量	
型号	型号	HR32213J		-	
外形尺寸	SD	65	mm	内径	
	D	120	mm	外径	
	T	32.75	mm	宽度	
	B	31.0	mm	宽度	
	C	27.0	mm	宽度	
	R	2.0	mm	(最小)-内圈	
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈	
	基本额定载荷	CR1	157000	N	动载荷
		COR1	202000	N	静载荷
CR2		16000	kgf	动载荷	
COR2		20600	kgf	静载荷	
极限转速	LG	3000	1/min	脂润滑	
	LO	4000	1/min	油润滑	
安装尺寸	DA1	77	mm	(最小)	
	DB1	75	mm	(最大)	
	DA2	111	mm	(最大)	
	DA3	104	mm	(最小)	
	DB2	115.0	mm	(最小)	
	SA	4.0	mm	(最小)	
	SB	5.5	mm	(最小)	
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈	
RA1	1.5	mm	(最大)-外圈		

## NSK HR32213J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0b2245ae.html>

