

### NSK 53308U参数

|        |      |        |       |      |
|--------|------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | T3   | 28.5   | mm    | -    |
|        | T4   | 31     | mm    | -    |
|        | SR   | 1.0    | mm    | (最小) |
| 基本额定载荷 | CAN  | 70000  | N     | 动载荷  |
|        | COAN | 135000 | N     | 静载荷  |
|        | CA   | 7100   | kgf   | 动载荷  |
|        | COA  | 13700  | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | GRE  | 2200   | 1/min | 脂润滑  |
|        | OIL  | 3400   | 1/min | 油润滑  |
| 尺寸     | SD1  | 78     | mm    | -    |
|        | D1   | 42     | mm    | -    |
|        | D2   | 60     | mm    | -    |
|        | D3   | 82     | mm    | -    |
|        | SB   | 8.5    | mm    | -    |
|        | A    | 28.0   | mm    | -    |
|        | R    | 64     | mm    | -    |
| 安装尺寸   | SDA  | 63     | mm    | (最小) |
|        | DA   | 55     | mm    | (最大) |
|        | SRA  | 1.0    | mm    | (最大) |
| 重量     | MASS | 704    | g     | 重量   |
| 型号     | 型号   | 53308U |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 40     | mm    | 内径   |
|        | D    | 78     | mm    | 外径   |
|        | T    | 26     | mm    | 宽度   |

### NSK 53308U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0d09bbad.html>

