

## NTN 32321U参数

主要尺寸	SD	105	mm	-
	D	225	mm	外径
	T	81.50	mm	宽度
	B	77.0	mm	宽度
	C	63.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32321U	
基本额定载荷	CR	610000	N	动载荷
	COR	825000	N	静载荷
	CRF	62 500	kgf	动载荷
	CORF	84 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 700	r/min	脂润滑
	LSO	2 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GD		-
作用点	A	55.0	mm	-
重量	MASS	14500	g	重量
安装尺寸	DA1	123	mm	(最小)
	DB1	128	mm	(最大)
	DA	211	mm	(最大)
	DA2	185	mm	(最小)
	DB	209		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	18.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
R1AS	2.5	mm	(最大)	
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

## NTN 32321U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0df6ef6c.html>

