

## NTN 7221BDB参数

|        |       |         |       |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|
| 型号     | LINA  | 7221BDB |       | 型号      |
| 主要尺寸   | SD    | 105     | mm    | -       |
|        | D     | 190     | mm    | -       |
|        | B     | 36      | mm    | 宽度      |
|        | R     | 2.1     | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 1.10    | mm    | (最小)    |
| 基本额定载荷 | CR    | 142000  | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 129000  | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 14 500  | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 13 100  | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 3 200   | r/min | 脂润滑     |
|        | LSO   | 4 300   | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 80.000  | mm    | -       |
| 重量     | MASS  | 3870    | g     | 重量      |
| 主要尺寸   | B2    | 72      | mm    | 宽度      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 231000  | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 258000  | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 23 500  | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 26 300  | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 2 600   | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LSO1  | 3 500   | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DA1   | 48.5    | mm    | (最小)    |
|        | DB1   | 112     | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 178     | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 183     | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 2       | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 1       | mm    | (最大)    |

## NTN 7221BDB图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0ff31fdc.html>

