

FAG 32010-X参数

尺寸	$d_b \text{ min}$	56	mm	-
	$r_{1, 2} \text{ min}$	1	mm	-
	$r_{3, 4} \text{ min}$	1	mm	-
	$r_a \text{ max}$	1	mm	-
	$r_b \text{ max}$	1	mm	-
重量	m	384	g	质量
基本额定载荷	C_r	64000	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	93000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	e	0.42		-
	Y	1.42		-
	Y_0	0.78		-
疲劳极限载荷	C_{ur}	11200	N	疲劳极限载荷, 径向
极限转速	n_G	8700	r/min	极限转速
参考转速	n_B	5000	r/min	参考速度
说明		T3CC050		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	d	50	mm	-
	D	80	mm	-
	T	20	mm	-
	a	18	mm	-
	B	20	mm	-
	C	15.5	mm	-
	$C_a \text{ min}$	4	mm	-
	$C_b \text{ min}$	4.5	mm	-
	$D_a \text{ max}$	74	mm	-
	$D_a \text{ min}$	72	mm	-
	$D_b \text{ min}$	77	mm	-
	d_1	67.5	mm	-

FAG 32010-X图片

