

NTN 31326XU参数

主要尺寸	SD	130	mm	-
	D	280	mm	外径
	T	72.00	mm	宽度
	B	66.0	mm	宽度
	C	44.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	31326XU	
基本额定载荷	CR	600000	N	动载荷
	COR	780000	N	静载荷
	CRF	61 500	kgf	动载荷
	CORF	79 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 400	r/min	脂润滑
	LSO	1 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7GB		-
作用点	A	87.5	mm	-
重量	MASS	19000	g	重量
安装尺寸	DA1	152	mm	(最小)
	DB1	152	mm	(最大)
	DA	262	mm	(最大)
	DA2	218	mm	(最小)
	DB	261		-
	SA	9	mm	(最小)
	SB	28	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
R1AS	3	mm	(最大)	
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN 31326XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/12cb6107.html>

