

NTN 4T-30312D参数

主要尺寸	SD	60	mm	-
	D	130	mm	外径
	T	33.50	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30312D	
基本额定载荷	CR	150000	N	动载荷
	COR	176000	N	静载荷
	CRF	15 300	kgf	动载荷
	CORF	17 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 700	r/min	脂润滑
	LSO	3 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7FB		-
作用点	A	40.5	mm	-
重量	MASS	1970	g	重量
安装尺寸	DA1	74	mm	(最小)
	DB1	73	mm	(最大)
	DA	118	mm	(最大)
	DA2	103	mm	(最小)
	DB	124		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	11.5	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN 4T-30312D图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/12cdf0c2.html>

