

## NTN 32017XU参数

主要尺寸	SD	85	mm	-
	D	130	mm	外径
	T	29.00	mm	宽度
	B	29.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32017XU	
基本额定载荷	CR	142000	N	动载荷
	COR	224000	N	静载荷
	CRF	14 400	kgf	动载荷
	CORF	22 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 600	r/min	脂润滑
	LSO	3 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4CC		-
作用点	A	28.5	mm	-
重量	MASS	1350	g	重量
安装尺寸	DA1	93.5	mm	(最小)
	DB1	94	mm	(最大)
	DA	121.5	mm	(最大)
	DA2	117	mm	(最小)
	DB	125		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	7	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.36		-
	Y0	0.75		-

## NTN 32017XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/137478ef.html>

