

## NSK HR32024XJ参数

外形尺寸	D	180	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	38.0	mm	宽度
	C	29.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	242000	N	动载荷
	COR1	405000	N	静载荷
	CR2	24600	kgf	动载荷
	COR2	41000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1800	1/min	脂润滑
	LO	2400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	135	mm	(最小)
	DB1	131	mm	(最大)
	DA2	170	mm	(最大)
	DA3	162	mm	(最小)
	DB2	173.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	9.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
RA1	2.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	39.7	mm	作用点位置
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	3270	g	重量
型号	型号	HR32024XJ		-
外形尺寸	SD	120	mm	内径

## NSK HR32024XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/14e9141d.html>

