

NSK HR30238J参数

安装尺寸	DB2	318.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	14.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	64.4	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	21400	g	重量
型号	型号	HR30238J		-
外形尺寸	SD	190	mm	内径
	D	340	mm	外径
	T	60.00	mm	宽度
	B	55.0	mm	宽度
	C	46.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	760000	N	动载荷
	COR1	1080000	N	静载荷
	CR2	77500	kgf	动载荷
	COR2	111000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1000	1/min	脂润滑
	LO	1300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	217	mm	(最小)
	DB1	223	mm	(最大)
	DA2	322	mm	(最大)
	DA3	302	mm	(最小)

NSK HR30238J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/15fe42d1.html>

