

NSK 30260参数

型号	型号	30260		-
外形尺寸	SD	300	mm	内径
	D	540	mm	外径
	T	96.00	mm	宽度
	B	85.0	mm	宽度
	C	71.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1440000	N
COR1		2100000	N	静载荷
CR2		147000	kgf	动载荷
COR2		214000	kgf	静载荷
极限转速	LG	600	1/min	脂润滑
	LO	800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	333	mm	(最小)
	DB1	355	mm	(最大)
	DA2	518	mm	(最大)
	DA3	470	mm	(最小)
	DB2	499.0	mm	(最小)
	SA	14.0	mm	(最小)
	SB	25.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
RA1	4.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	105.1	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.74		系数
重量	MASS	80600	g	重量

NSK 30260图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/165e5699.html>

