

FAG 32322-A参数

尺寸	$r_{1, 2 \text{ min}}$	4	mm	-
	$r_{3, 4 \text{ min}}$	3	mm	-
	$r_{a \text{ max}}$	4	mm	-
	$r_{b \text{ max}}$	3	mm	-
重量	m	19000	g	质量
基本额定载荷	C_r	740000	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	1020000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	e	0.35		-
	Y	1.74		-
	Y_0	0.96		-
疲劳极限载荷	C_{ur}	126000	N	疲劳极限载荷, 径向
极限转速	n_G	2900	r/min	极限转速
参考转速	n_B	2050	r/min	参考速度
说明		T2GD110		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	d	110	mm	-
	D	240	mm	-
	T	84.5	mm	-
	a	58	mm	-
	B	80	mm	-
	C	65	mm	-
	$C_{a \text{ min}}$	9	mm	-
	$C_{b \text{ min}}$	19.5	mm	-
	$D_{a \text{ max}}$	226	mm	-
	$D_{a \text{ min}}$	198	mm	-
	$D_{b \text{ min}}$	222	mm	-
	d_1	171.5	mm	-
	$d_{a \text{ max}}$	137	mm	-

FAG 32322-A图片

