

NSK HR32303J参数

型号	型号	HR32303J		-
外形尺寸	SD	17	mm	内径
	D	47	mm	外径
	T	20.25	mm	宽度
	B	19.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	37500	N
COR1		36500	N	静载荷
CR2		3800	kgf	动载荷
COR2		3750	kgf	静载荷
极限转速	LG	8500	1/min	脂润滑
	LO	11000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	28	mm	(最小)
	DB1	23	mm	(最大)
	DA2	41	mm	(最大)
	DA3	39	mm	(最小)
	DB2	43.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	12.5	mm	作用点位置
常数	E	0.29		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.20		系数
重量	MASS	178	g	重量

NSK HR32303J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/186d3c63.html>

