

## NTN 32907XU参数

主要尺寸	SD	35	mm	-
	D	55	mm	外径
	T	14.00	mm	宽度
	B	14.0	mm	宽度
	C	11.5	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)
	R1	0.6	mm	(最小)
	型号	ORDER	32907XU	
基本额定载荷	CR	27400	N	动载荷
	COR	37500	N	静载荷
	CRF	2 790	kgf	动载荷
	CORF	3 850	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 800	r/min	脂润滑
	LSO	9 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2BD		-
作用点	A	10.5	mm	-
重量	MASS	120	g	重量
安装尺寸	DA1	39.5	mm	(最小)
	DB1	40	mm	(最大)
	DA	50.5	mm	(最大)
	DA2	48	mm	(最小)
	DB	52.5		-
	SA	2.5	mm	(最小)
	SB	2.5	mm	(最小)
	RAS	0.6	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)
常数	E	0.29		-
轴向载荷系数	Y2	2.06		-
	Y0	1.13		-

## NTN 32907XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1cb48352.html>

