


TIMKEN M252349D/M252310参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TDI		-
轴承型号	Cone (Inner)	M252349D		内圈
	Cup (Outer)	M252310		外圈
尺寸	d	269.875	mm	内径
	D	381	mm	外径
	T	136.525	mm	宽度
额定载荷	C1	2001700	N	一百万转动态径向载荷
	C90 (2)	520442	N	九千万转双列轴承动态径向载荷
	C90 (1)	298031	N	九千万转单列轴承动态径向载荷
	Ca90	169477	N	九千万转动态轴向载荷
	C0	2023941	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.76		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	2.03		系数
	$Y1 = 0.45 / \tan$ (contact angle)	2.03		系数
	几何结构系数	Cg	0.1588	
尺寸	B	136.525	mm	内圈宽度
	R	3.302	mm	最大轴肩倒角半径
	da	290.068	mm	轴肩直径
	Ab	3.556	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	57.15	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Cup Back Face Backing Diameter	356.108	mm	轴承座挡肩直径
	a	-6.604	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	49940.52	g	-

TIMKEN M252349D/M252310图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1e45cf56.html>

