

NSK HR31320J参数

型号	型号	HR31320J		-
外形尺寸	SD	100	mm	内径
	D	215	mm	外径
	T	56.50	mm	宽度
	B	51.0	mm	宽度
	C	35.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	385000	N
COR1		505000	N	静载荷
CR2		39000	kgf	动载荷
COR2		51500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1500	1/min	脂润滑
	LO	2200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	136	mm	(最小)
	DB1	125	mm	(最大)
	DA2	201	mm	(最大)
	DA3	169	mm	(最小)
	DB2	202.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	21.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	67.7	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	9020	g	重量

NSK HR31320J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1f70765a.html>

