

FAG 320/28-X参数

尺寸	D	52	mm	-
	T	16	mm	-
	a	13	mm	-
	$d_b \text{ min}$	34	mm	-
	$r_{1, 2} \text{ min}$	1	mm	-
	$r_{3, 4} \text{ min}$	1	mm	-
	$r_a \text{ max}$	1	mm	-
	$r_b \text{ max}$	1	mm	-
重量	m	164	g	质量
基本额定载荷	C_r	34000	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	40500	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	e	0.43		-
	Y	1.39		-
	Y_0	0.77		-
疲劳极限载荷	C_{ur}	4550	N	疲劳极限载荷, 径向
极限转速	n_G	14200	r/min	极限转速
参考转速	n_B	8300	r/min	参考速度
说明		T4CC028		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	d	28	mm	-
	B	16	mm	-
	C	12	mm	-
	$C_a \text{ min}$	3	mm	-
	$C_b \text{ min}$	4	mm	-
	$D_a \text{ max}$	46	mm	-
	$D_a \text{ min}$	45	mm	-
	$D_b \text{ min}$	49	mm	-
	d_1	41	mm	-

FAG 320/28-X图片

