

## NSK HR32926J参数

型号	型号	HR32926J		-
外形尺寸	SD	130	mm	内径
	D	180	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	25.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	200000	N
COR1		365000	N	静载荷
CR2		20400	kgf	动载荷
COR2		37500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1800	1/min	脂润滑
	LO	2400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	142	mm	(最小)
	DB1	140	mm	(最大)
	DA2	170	mm	(最大)
	DA3	168	mm	(最小)
	DB2	173.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	7.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	31.4	mm	作用点位置
常数	E	0.34		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	0.97		系数
重量	MASS	2460	g	重量

## NSK HR32926J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/228502e8.html>

