

## NSK 32072参数

|        |        |         |         |         |
|--------|--------|---------|---------|---------|
| 极限转速   | L0     | 750     | 1/min   | 油润滑     |
| 安装尺寸   | DA1    | 393     | mm      | (最小)    |
|        | DB1    | 402     | mm      | (最大)    |
|        | DA2    | 518     | mm      | (最大)    |
|        | DA3    | 480     | mm      | (最小)    |
|        | DB2    | 514.0   | mm      | (最小)    |
|        | SA     | 5.5     | mm      | (最小)    |
|        | SB     | 22.0    | mm      | (最小)    |
|        | RA     | 5.0     | mm      | (最大)-内圈 |
|        | RA1    | 4.0     | mm      | (最大)-外圈 |
|        | 作用点位置  | A       | 108.5   | mm      |
| 常数     | E      | 0.38    |         | 常数      |
| 轴向载荷系数 | Y1     | 1.60    |         | 系数      |
|        | Y0     | 0.86    |         | 系数      |
| 重量     | MASS   | 86500   | g       | 重量      |
| 型号     | 型号     | 32072   |         | -       |
| 外形尺寸   | SD     | 360     | mm      | 内径      |
|        | D      | 540     | mm      | 外径      |
|        | T      | 112.00  | mm      | 宽度      |
|        | B      | 106.0   | mm      | 宽度      |
|        | C      | 92.0    | mm      | 宽度      |
|        | R      | 6.0     | mm      | (最小)-内圈 |
|        | R1     | 5.0     | mm      | (最小)-外圈 |
|        | 基本额定载荷 | CR1     | 1680000 | N       |
| COR1   |        | 3500000 | N       | 静载荷     |
| CR2    |        | 171000  | kgf     | 动载荷     |
| COR2   |        | 355000  | kgf     | 静载荷     |
| 极限转速   | LG     | 530     | 1/min   | 脂润滑     |

## NSK 32072图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/24956eb0.html>

