

NSK HR30216J参数

外形尺寸	D	140	mm	外径
	T	28.25	mm	宽度
	B	26.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	157000	N	动载荷
	COR1	195000	N	静载荷
	CR2	16000	kgf	动载荷
	COR2	19900	kgf	静载荷
极限转速	LG	2600	1/min	脂润滑
	LO	3400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	95	mm	(最小)
	DB1	91	mm	(最大)
	DA2	130	mm	(最大)
	DA3	124	mm	(最小)
	DB2	132.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
RA1	2.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	28.1	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	1680	g	重量
型号	型号	HR30216J		-
外形尺寸	SD	80	mm	内径

NSK HR30216J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/28443e81.html>

