

**TIMKEN HM262749/HM262710参数**

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	HM262749		内圈
	Cup (Outer)	HM262710		外圈
额定载荷	d	346.075	mm	内径
	D	488.95	mm	外径
	T	95.25	mm	宽度
	C1	1725910	N	一百万转动态径向载荷
	C90	449270	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	256662	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	3758747	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.74		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.79		系数
几何结构系数	Cg	0.1999		几何系数
尺寸	B	95.25	mm	内圈宽度
	R	6.35	mm	最大轴肩倒角半径
	db	376.936	mm	轴肩直径
	da	367.03	mm	轴肩直径
	Aa	8.636	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.556	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	74.6125	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	455.93	mm	轴承座挡肩直径
	Da	467.106	mm	轴承座挡肩直径
	a	-6.35	mm	有效中心位置
	重量	Assembly Weight	55519.71	g

TIMKEN HM262749/HM262710图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2a4cbea1.html>

