

NSK HR30232J参数

外形尺寸	B	48.0	mm	宽度
	C	40.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	530000	N	动载荷
	COR1	730000	N	静载荷
	CR2	54000	kgf	动载荷
	COR2	74500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1200	1/min	脂润滑
	LO	1600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	181	mm	(最小)
	DB1	189	mm	(最大)
	DA2	276	mm	(最大)
	DA3	253	mm	(最小)
	DB2	269.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	12.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	55.0	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	13700	g	重量
型号	型号	HR30232J		-
外形尺寸	SD	160	mm	内径
	D	290	mm	外径
	T	52.00	mm	宽度

NSK HR30232J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2baa3723.html>

