

## NSK HR32018XJ参数

安装尺寸	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	29.7	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.78		系数
重量	MASS	1780	g	重量
型号	型号	HR32018XJ		-
外形尺寸	SD	90	mm	内径
	D	140	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	24.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	170000	N
	COR1	273000	N	静载荷
	CR2	17300	kgf	动载荷
	COR2	27800	kgf	静载荷
极限转速	LG	2400	1/min	脂润滑
	L0	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	102	mm	(最小)
	DB1	99	mm	(最大)
	DA2	131	mm	(最大)
	DA3	124	mm	(最小)
	DB2	134.0	mm	(最小)

## NSK HR32018XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2caff700.html>

