

NSK HR33124J参数

安装尺寸	DA3	173	mm	(最小)
	DB2	192.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	14.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	47.9	mm	作用点位置
常数	E	0.40		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.83		系数
重量	MASS	7670	g	重量
型号	型号	HR33124J		-
外形尺寸	SD	120	mm	内径
	D	200	mm	外径
	T	62.00	mm	宽度
	B	62.0	mm	宽度
	C	48.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	460000	N	动载荷
	COR1	755000	N	静载荷
	CR2	46500	kgf	动载荷
	COR2	77000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1700	1/min	脂润滑
	LO	2400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	135	mm	(最小)
	DB1	133	mm	(最大)
	DA2	190	mm	(最大)

NSK HR33124J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2e750045.html>

