

NTN 32928XU参数

主要尺寸	SD	140	mm	-
	D	190	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	25.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32928XU	
基本额定载荷	CR	200000	N	动载荷
	COR	375000	N	静载荷
	CRF	20 400	kgf	动载荷
	CORF	38 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 700	r/min	脂润滑
	LSO	2 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CC		-
作用点	A	34.0	mm	-
重量	MASS	2510	g	重量
安装尺寸	DA1	150	mm	(最小)
	DB1	150	mm	(最大)
	DA	181.5	mm	(最大)
	DA2	177	mm	(最小)
	DB	184		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	6	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.36		-
轴向载荷系数	Y2	1.67		-
	Y0	0.92		-

NTN 32928XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2efdbf74.html>

