

NTN 4T-33112参数

主要尺寸	SD	60	mm	-
	D	100	mm	外径
	T	30.00	mm	宽度
	B	30.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33112	
基本额定载荷	CR	113000	N	动载荷
	COR	164000	N	静载荷
	CRF	11 600	kgf	动载荷
	CORF	16 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 600	r/min	脂润滑
	LSO	4 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3CE		-
作用点	A	23.5	mm	-
重量	MASS	910	g	重量
安装尺寸	DA1	68.5	mm	(最小)
	DB1	67	mm	(最大)
	DA	91.5	mm	(最大)
	DA2	88	mm	(最小)
	DB	96		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	7	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.4		-
轴向载荷系数	Y2	1.51		-
	Y0	0.83		-

NTN 4T-33112图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2ffab604.html>

