

NSK HR32017XJ参数

外形尺寸	B	29.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	143000	N	动载荷
	COR1	231000	N	静载荷
	CR2	14600	kgf	动载荷
	COR2	23600	kgf	静载荷
极限转速	LG	2600	1/min	脂润滑
	LO	3600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	96	mm	(最小)
	DB1	94	mm	(最大)
	DA2	121	mm	(最大)
	DA3	116	mm	(最小)
	DB2	125.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	7.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	28.2	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.75		系数
重量	MASS	1380	g	重量
型号	型号	HR32017XJ		-
外形尺寸	SD	85	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	29.00	mm	宽度

NSK HR32017XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/301d1350.html>

