

NSK HR30202参数

型号	型号	HR30202		-
外形尺寸	SD	15	mm	内径
	D	35	mm	外径
	T	11.75	mm	宽度
	B	11.0	mm	宽度
	C	10.0	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)-内圈
	R1	0.6	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	15700	N
COR1		14300	N	静载荷
CR2		1600	kgf	动载荷
COR2		1460	kgf	静载荷
极限转速	LG	11000	1/min	脂润滑
	LO	15000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	23	mm	(最小)
	DB1	19	mm	(最大)
	DA2	30	mm	(最大)
	DA3	30	mm	(最小)
	DB2	33.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	1.5	mm	(最小)
	RA	0.6	mm	(最大)-内圈
	RA1	0.6	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	8.2	mm	作用点位置
常数	E	0.32		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.00		系数
重量	MASS	54	g	重量

NSK HR30202图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3264a831.html>

