

## FAG 32307-B参数

尺寸	$D_b \text{ min}$	76	mm	-
	$d_1$	59.8	mm	-
	$d_a \text{ max}$	42	mm	-
	$d_b \text{ min}$	44	mm	-
	$r_{1, 2} \text{ min}$	2	mm	-
	$r_{3, 4} \text{ min}$	1.5	mm	-
	$r_a \text{ max}$	2	mm	-
	$r_b \text{ max}$	1.5	mm	-
重量	m	802	g	质量
基本额定载荷	$C_r$	95000	N	基本额定动载荷，径向
	$C_{0r}$	116000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	e	0.55		-
	Y	1.1		-
	$Y_0$	0.6		-
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	14300	N	疲劳极限载荷，径向
极限转速	$n_G$	9100	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	6300	r/min	参考速度
说明		T5FE035		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	d	35	mm	-
	D	80	mm	-
	T	32.75	mm	-
	a	25	mm	-
	B	31	mm	-
	C	25	mm	-
	$C_a \text{ min}$	4	mm	-
	$C_b \text{ min}$	7.5	mm	-
$D_a \text{ max}$	71	mm	-	

FAG 32307-B图片

