

NSK HR30205C参数

型号	型号	HR30205C		-
外形尺寸	SD	25	mm	内径
	D	52	mm	外径
	T	16.25	mm	宽度
重量	MASS	155	g	重量
外形尺寸	B	15.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	28100	N	动载荷
	COR1	31500	N	静载荷
	CR2	2860	kgf	动载荷
	COR2	3200	kgf	静载荷
极限转速	LG	9700	1/min	脂润滑
	L0	9500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	34	mm	(最小)
	DB1	32	mm	(最大)
	DA2	46	mm	(最大)
	DA3	43	mm	(最小)
	DB2	49.5	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
RA1	1.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	14.4	mm	作用点位置
常数	E	0.53		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.62		系数

NSK HR30205C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3538759b.html>

