

## NSK 45 TAC 75B参数

|          |      |            |       |                                  |
|----------|------|------------|-------|----------------------------------|
| 型号       | 型号   | 45 TAC 75B |       | -                                |
| 主要尺寸     | SD   | 45         | mm    | 内径                               |
|          | D    | 75         | mm    | 外径                               |
|          | B    | 15         | mm    | 宽度                               |
|          | R    | 1.0        | mm    | (最小)                             |
|          | R1   | 0.6        | mm    | (最小)                             |
| 尺寸       | SD1  | 54.0       | mm    | -                                |
|          | SD2  | 62.0       | mm    | -                                |
|          | D1   | 62.0       | mm    | -                                |
|          | D2   | 67.7       | mm    | -                                |
| 推荐润滑脂填充量 | RGC  | 4.2        |       | 推荐润滑脂填充量(cc)                     |
| 极限转速     | LSG  | 3200       | 1/min | 脂润滑                              |
|          | LSO  | 4300       | 1/min | 油润滑                              |
| 额定动载荷    | SRL  | 33000      | N     | 单列承受载荷DF                         |
|          | DRL  | 53500      | N     | 双列承受载荷<br>DT, DFD, DBD, DFF, DBB |
|          | TRL  | 71000      | N     | 3列承受载荷<br>DTD, DFT, DBT          |
| 极限轴向载荷   | LSRL | 57000      | N     | 单列承受载荷DF                         |
|          | LDRL | 114000     | N     | 双列承受载荷<br>DT, DFD, DBD, DFF, DBB |
|          | LTRL | 170000     | N     | 3列承受载荷<br>DTD, DFT, DBT          |
| 重量       | MASS | 270        | g     | 重量                               |

## NSK 45 TAC 75B图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/35b9d73f.html>

