

TIMKEN 29675/29630参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	29675		内圈
	Cup (Outer)	29630		外圈
额定载荷	d	69.85	mm	内径
	D	120.65	mm	外径
	T	25.4	mm	宽度
	C1	110316	N	一百万转动态径向载荷
	C90	28646.5	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	23887	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	165474	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.20		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.49		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.23		系数
几何结构系数	Cg	0.1170		几何系数
尺寸	B	25.4	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	80.01	mm	轴肩直径
	da	76.962	mm	轴肩直径
	Aa	2.286	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.524	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	19.05	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	103.886	mm	轴承座挡肩直径
	Da	113.03	mm	轴承座挡肩直径
	a	1.016	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1165.73	g	-

TIMKEN 29675/29630图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3730bfcc.html>

