

## NTN 30222U参数

主要尺寸	SD	110	mm	-
	D	200	mm	外径
	T	41.00	mm	宽度
	B	38.0	mm	宽度
	C	32.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	30222U	
基本额定载荷	CR	325000	N	动载荷
	COR	435000	N	静载荷
	CRF	33 000	kgf	动载荷
	CORF	44 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 800	r/min	脂润滑
	LSO	2 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3FB		-
作用点	A	40.0	mm	-
重量	MASS	5180	g	重量
安装尺寸	DA1	124	mm	(最小)
	DB1	129	mm	(最大)
	DA	188	mm	(最大)
	DA2	174	mm	(最小)
	DB	188		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	9	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.43		-
	Y0	0.79		-

## NTN 30222U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/38649c57.html>

