

## NSK 30334D参数

基本额定载荷	CR2	77500	kgf	动载荷
	COR2	106000	kgf	静载荷
极限转速	LG	900	1/min	脂润滑
	LO	1200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	206	mm	(最小)
	DB1	215	mm	(最大)
	DA2	342	mm	(最大)
	DA3	288	mm	(最小)
	DB2	332.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	30.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	107.3	mm	作用点位置
常数	E	0.81		常数
轴向载荷系数	Y1	0.74		系数
	Y0	0.41		系数
重量	MASS	33400	g	重量
型号	型号	30334D		-
外形尺寸	SD	170	mm	内径
	D	360	mm	外径
	T	80.00	mm	宽度
	B	72.0	mm	宽度
	C	50.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	760000	N	动载荷
	COR1	1040000	N	静载荷

## NSK 30334D图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3eaa1fb7.html>

