

NACHI 7034DB参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 170 | mm | 内径 |
| | D | 260 | mm | 外径 |
| | B | 42 | mm | 宽度 |
| | r | 2.1~4 | mm | 轴向 |
| | r | 2.1~6.5 | mm | 轴向 |
| | r1 | 1.1~2.5 | mm | 径向 |
| | r1 | 1.1~4 | mm | 径向 |
| | 载荷中心 | a | 41.1 | mm |
| 安装尺寸 | da1(min) | 179 | mm | (最小) |
| | da2(min) | 179 | mm | (最小) |
| | Da1(max) | 251 | mm | (最大) |
| | Da2(max) | 254 | mm | (最大) |
| | ra(max) | 2 | mm | (最大) |
| | ra1(max) | 1 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 15740 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 291000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 420000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 1600 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 2100 | r/min | 油润滑 |

NACHI 7034DB图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/44ac24fc.html>

