

NSK HR30208J参数

外形尺寸	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	63500	N	动载荷
	COR1	70000	N	静载荷
	CR2	6450	kgf	动载荷
	COR2	7150	kgf	静载荷
极限转速	LG	4800	1/min	脂润滑
	LO	6300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	51	mm	(最小)
	DB1	48	mm	(最大)
	DA2	71	mm	(最大)
	DA3	69	mm	(最小)
	DB2	75.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	3.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	16.6	mm	作用点位置
常数	E	0.38		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	437	g	重量
型号	型号	HR30208J		-
外形尺寸	SD	40	mm	内径
	D	80	mm	外径
	T	19.75	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度

NSK HR30208J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/454ce012.html>

