

INA ZARF3590-TV参数

尺寸	d	35	mm	-
	D	90	mm	-
	H	54	mm	-
说明	6)			密封组件 DRS 的安装尺寸。密封架：见下面“组件”。
尺寸	B	11	mm	-
	C	18	mm	-
基本额定载荷	C_1	10	mm	-
尺寸	D_1	60	mm	-
	$D_{a \max}$	61	mm	安装尺寸 如果使用回转轴封，必须考虑密封圈的外径。
	d_1	3.2	mm	-
	$d_{a \min}$	50	mm	安装尺寸 如果使用回转轴封，必须考虑密封圈的外径。
	H_1	35	mm	-
	J	73	mm	-
	$r_{1 \min}$	0.6	mm	-
	r_{\min}	0.3	mm	-
重量	m	1120	g	质量
基本额定载荷	C_a	56000	N	基本额定动载荷，轴向
	C_{0a}	148000	N	基本额定静载荷，轴向
	C_r	26000	N	基本额定动载荷，径向
	C_{0r}	47000	N	基本额定静载荷，径向
极限转速	$n_G \text{ Öl}$	4800	r/min	油润滑时的极限转速 (仅适用于有合适的冷却系统时)
	$n_G \text{ Fett}$	1700	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M_{RL}	0.9	Nm	轴承摩擦力矩

轴向刚度	c_{aL}	2600	N/ μ m	轴向刚度
倾斜刚度	c_{kL}	740	Nm/mrad	倾斜刚度
质量惯性矩	M_m	2.8	kg x cm ²	旋转内圈的质量惯性矩
说明		1	μ m	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		12 x M6		数量 x 固定螺钉的尺寸, 根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。
		ZMA35/58. AM35/58		推荐 INA 锁紧螺母的代号
扭紧力矩	M_A	42	Nm	扭紧力矩 只适用于 INA精密锁紧螺母
轴向预载		12486	N	轴向预载
说明				锁紧螺母和紧定螺钉不在供货范围。

INA ZARF3590-TV图片





