

## NACHI 6007N参数

|           |          |       |       |      |
|-----------|----------|-------|-------|------|
| 外形尺寸      | d        | 35    | mm    | 内径   |
|           | D        | 62    | mm    | 外径   |
|           | B        | 14    | mm    | 宽度   |
|           | r        | 1~1.5 | mm    | 轴向   |
|           | r        | 1~3   | mm    | 轴向   |
|           | r1       | 0.5~  | mm    | 径向   |
|           | r1       | 0.5~  | mm    | 径向   |
| 止动槽和止动环尺寸 | D1       | 59.61 | mm    | (最大) |
|           | a        | 2.08  | mm    | (最大) |
|           | b        | 1.9   | mm    | (最小) |
|           | D2       | 67.7  | mm    | (最大) |
|           | f        | 1.7   | mm    | (最大) |
| 安装尺寸      | da (min) | 40    | mm    | (最小) |
|           | Da (max) | 57    | mm    | (最大) |
|           | Dx (min) | 68.5  | mm    | (最小) |
|           | ra (max) | 1     | mm    | (最大) |
|           | Cy (max) | 3.4   | mm    | (最大) |
| 基本额定载荷    | Cr       | 16000 | N     | 动载荷  |
|           | Cor      | 10300 | N     | 静载荷  |
| 极限速度      | Grease   | 12000 | r/min | 脂润滑  |
|           | Oil      | 14000 | r/min | 油润滑  |

## NACHI 6007N图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/48f31c88.html>

