

INA ZARF50115-TV参数

尺寸	d	50	mm	-
	D	115	mm	-
	H	60	mm	-
说明	6)			密封组件 DRS 的安装尺寸。密封架：见下面“组件”。
尺寸	B	11.5	mm	-
	C	22.5	mm	-
基本额定载荷	C_1	12.5	mm	-
尺寸	D_1	78	mm	-
	$D_{a \max}$	79	mm	安装尺寸 如果使用回转轴封，必须考虑密封圈的外径。
	d_1	6	mm	-
	$d_{a \min}$	67	mm	安装尺寸 如果使用回转轴封，必须考虑密封圈的外径。
	H_1	40	mm	-
	J	94	mm	-
	$r_{1 \min}$	0.6	mm	-
	r_{\min}	0.3	mm	-
重量	m	2100	g	质量
基本额定载荷	C_a	90000	N	基本额定动载荷，轴向
	C_{0a}	300000	N	基本额定静载荷，轴向
	C_r	40000	N	基本额定动载荷，径向
	C_{0r}	82000	N	基本额定静载荷，径向
极限转速	$n_G \text{ Öl}$	3600	r/min	油润滑时的极限转速 (仅适用于有合适的冷却系统时)
	$n_G \text{ Fett}$	1200	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M_{RL}	2.2	Nm	轴承摩擦力矩

轴向刚度	c_{aL}	4800	N/ μm	轴向刚度
倾斜刚度	c_{kL}	2470	Nm/mrad	倾斜刚度
质量惯性矩	M_m	8.42	kg x cm ²	旋转内圈的质量惯性矩
说明		1	μm	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		12 x M8		数量 x 固定螺钉的尺寸，根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。
		ZMA50/75. AM50		推荐 INA 锁紧螺母的代号
扭紧力矩	M_A	85	Nm	扭紧力矩 只适用于 INA精密锁紧螺母
轴向预载		18410	N	轴向预载
说明				锁紧螺母和紧定螺钉不在供货范围。

INA ZARF50115-TV图片





