

## NSK HR32321J参数

安装尺寸	DA1	130	mm	(最小)
	DB1	129	mm	(最大)
	DA2	211	mm	(最大)
	DA3	186	mm	(最小)
	DB2	209.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	18.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	55.2	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	14900	g	重量
型号	型号	HR32321J		-
外形尺寸	SD	105	mm	内径
	D	225	mm	外径
	T	81.50	mm	宽度
	B	77.0	mm	宽度
	C	63.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	670000	N	动载荷
	COR1	925000	N	静载荷
	CR2	68000	kgf	动载荷
	COR2	94500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1700	1/min	脂润滑
	L0	2200	1/min	油润滑

## NSK HR32321J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4b7a937a.html>

