

## NSK 16064参数

|        |      |        |       |      |
|--------|------|--------|-------|------|
| 型号     | 型号   | 16064  |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 320    | mm    | 内径   |
|        | D    | 480    | mm    | 外径   |
|        | B    | 50     | mm    | 宽度   |
|        | R    | 4.0    | mm    | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 293000 | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 430000 | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 29800  | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 44000  | kgf   | 静载荷  |
| 系数     | F0   | 16.5   |       | 系数   |
| 极限转速   | LG   | 1100   | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 1300   | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DAM1 | 336.0  | mm    | (最小) |
|        | DA1  | 0.0    | mm    | (最大) |
|        | DA2  | 464.0  | mm    | (最大) |
|        | RA   | 3.0    | mm    | (最大) |
| 重量     | MASS | 33200  | g     | 重量   |

## NSK 16064图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4bc094c3.html>

