

NTN 32234U参数

主要尺寸	SD	170	mm	-
	D	310	mm	外径
	T	91.00	mm	宽度
	B	86.0	mm	宽度
	C	71.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32234U	
基本额定载荷	CR	1000000	N	动载荷
	COR	1600000	N	静载荷
	CRF	102 000	kgf	动载荷
	CORF	163 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 100	r/min	脂润滑
	LSO	1 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4GD		-
作用点	A	75.0	mm	-
重量	MASS	28700	g	重量
安装尺寸	DA1	192	mm	(最小)
	DB1	201	mm	(最大)
	DA	292	mm	(最大)
	DA2	258	mm	(最小)
	DB	293		-
	SA	10	mm	(最小)
	SB	20	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
R1AS	3	mm	(最大)	
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.38		-
	Y0	0.76		-

NTN 32234U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4d286e6e.html>

