

NSK 32260参数

重量	MASS	132000	g	重量
型号	型号	32260		-
外形尺寸	SD	300	mm	内径
	D	540	mm	外径
	T	149.00	mm	宽度
	B	140.0	mm	宽度
	C	115.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	2220000	N
COR1		3700000	N	静载荷
CR2		226000	kgf	动载荷
COR2		380000	kgf	静载荷
极限转速	LG	600	1/min	脂润滑
	L0	800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	333	mm	(最小)
	DB1	352	mm	(最大)
	DA2	518	mm	(最大)
	DA3	458	mm	(最小)
	DB2	514.0	mm	(最小)
	SA	15.0	mm	(最小)
	SB	34.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
RA1	4.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	131.6	mm	作用点位置
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数

NSK 32260图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4f66d13a.html>

