

## NSK HR32220J参数

轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	5050	g	重量
型号	型号	HR32220J		-
外形尺寸	SD	100	mm	内径
	D	180	mm	外径
	T	49.00	mm	宽度
	B	46.0	mm	宽度
	C	39.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	325000	N	动载荷
	COR1	450000	N	静载荷
	CR2	33000	kgf	动载荷
	COR2	46000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2000	1/min	脂润滑
	LO	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	118	mm	(最小)
	DB1	115	mm	(最大)
	DA2	168	mm	(最大)
	DA3	155	mm	(最小)
	DB2	171.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	10.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
RA1	2.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	41.5	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数

## NSK HR32220J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/520b005e.html>

