

NTN 32944E12) 参数

主要尺寸	SD	220	mm	-
	D	300	mm	外径
	T	51.00	mm	宽度
	B	48.0	mm	宽度
	C	41.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32944E12	
基本额定载荷	CR	345000	N	动载荷
	COR	670000	N	静载荷
	CRF	35 500	kgf	动载荷
	CORF	68 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 000	r/min	脂润滑
	LSO	1 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	57.0	mm	-
重量	MASS	9630	g	重量
安装尺寸	DA1	234	mm	(最小)
	DB1	235	mm	(最大)
	DA	288	mm	(最大)
	DA2	274	mm	(最小)
	DB	290		-
	SA	10	mm	(最小)
	SB	10	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.39		-
轴向载荷系数	Y2	1.55		-
	Y0	0.85		-

NTN 32944E12) 图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/53c7d4be.html>

